

ACEITE MULTIGRADO SAE 20W-50 PARA MOTOR A GASOLINA DE 4 TIEMPOS

1.- DESCRIPCION GENERAL

Es un aceite mineral multigrado para motores a gasolina de cuatro tiempos, que cumple con las especificaciones y aprobaciones API. SN.

2.- CARACTERISTICAS TECNICAS

PROPIEDADES	NORMAS	LIMITES	
		MINIMO	MAXIMO
GRADO SAE	20W-50		
Viscosidad @ 100°C, cSt	ASTM D445	17.5	19.1
Viscosidad @ 40°C, cSt	ASTM D445	Reportar	--
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	120	--
Viscosidad CCS, A -15°C, cP	ASTM D5293	--	9,500
Punto de inflamación, °C	ASTM D92	225	--
Punto de fluidez, °C	ASTM D97	--	-21
Densidad @ 15°C, kg/L	ASTM D4052	Reportar	--
Un organometal de Composición, % peso	Métodos compotibles (indicar)	Reportar	--

3.- CARACTERISTICAS DEL ENVASE

Envase	<p>(1) Galonera con asa y tapa interior hermético; tapa exterior roscable y con sellos de seguridad, resistente al manipuleo.</p> <p>(2) Balde con asa, tapa exterior roscable o a presión y con sellos de seguridad, resistente al manipuleo.</p> <p>(3) Cilindro metálico con tapa roscable a presión, con sellos de seguridad y resistente al manipuleo.</p>
Capacidad	<p>(1) Galonera: 1 galón o 5 galones</p> <p>(2) Balde: 5 galones</p> <p>(3) Cilindro: 55 galones</p>

