

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

ACEITE MONOGRADO SAE 50 PARA MOTOR A DIESEL DE 4 TIEMPOS

1.- DESCRIPCIÓN GENERAL

Aceite lubricante para motor, derivado del petróleo. Aceite mineral monogrado para motores diesel de cuatro tiempos de uso en vehículos terrestres, cumplirá con las especificaciones API: CF O Superior.

2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

CARACTERÍSTICAS	REQUISITO		MÉTODO DE ENSAYO
	MIN	MAX	
Grado de Viscosidad	SAE 50		
Viscosidad @ 100°C, cSt	17,3	19,1	ASTM D445
Viscosidad @ 40°C, cSt	Reportar	---	ASTM D445
Índice de Viscosidad	95	---	ASTM D2270
Punto de Inflamación, °C	230	---	ASTM D92
Punto de Fluidez, °C	---	-15	ASTM D97
T.B.N. mg KOH/g	6,0	---	ASTM D2896
Cenizas sulfatadas, % peso	---	1,3	ASTM D874
Densidad @ 15°C, kg/L	Reportar	---	ASTM D4052

3.- PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Cilindro por 55 galones.

