

## **ANEXO 2**

---

# **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CONFECCIÓN DEL CALZADO, CARTERAS, BILLETERA DAMAS VERANO E INVIERNO 2020**

## CALZADO PARA DAMAS – VERANO MODELO 1

<b>MODELO</b>	<p>Sandalia, de moda, casual de cuero liso combinado con cuero floater según imagen adjunta.</p> <p>Los postores deberán presentar una muestra (par completo), de acuerdo al modelo seleccionado, en número 37. No se aceptará modelo diferente al solicitado.</p>
---------------	--

<b>MATERIAL</b>	<b>DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>
<b>HORMA</b>	Plástico (PVC), estilizada y ergonómica. Técnicamente desarrolladas en punto francés.
<b>CONFECCIÓN</b>	Hecho a mano, enchinchado en la parte interior entre la firme y el cuero y talón, con pegamento punta, planta, enfranje y talón. Calzados estabilizados plenamente con horno de calor y frío.
<b>CUERO DE CAPELLADA (EXTERIOR)</b>	Cuero napa plena flor liso combinado con cuero floater en Espesor 1.1 mm ( $\pm 0.2$ ) y curtido y acabado a la anilina debidamente. Teñido atravesado. Acabado a la anilina, con brillo. <b>Resistencia en seco a la flexión <math>\geq 20,000</math> ciclos, sin presentar daño apreciable (Método de Ensayo NTP – ISO-17694 de la muestra del calzado).</b>
<b>COLOR</b>	Para la temporada de verano: Color azul, moro o negro. Muestra a presentar en color azul.
<b>SUELA O FIRME</b>	De Caucho antideslizante, color negro, acabado mate. <b>Espesor de 3.20 mm (<math>\pm 0.2</math>);</b> <b>Dureza <math>&gt; 0 = 85^\circ</math> shore A;</b> <b>Resistencia a la abrasión <math>&gt; 0 = 250</math> mm<sup>3</sup>.</b> <b>(Método de Ensayo NTP-ISO-20871 de la muestra del calzado)</b>

<b>RESISTENCIA AL DESPEGUE</b>	Cementados con pegamentos de fabricación garantizada. <b>Resistencia <math>\geq 8</math> N/mm</b> <b>Método de Ensayo NTP-ISO-17708 de la muestra del calzado.</b>	
<b>COSTURA DE APARADO</b>	Costura fina, hilos nylon N° 90 (5 puntadas x cm) de color del cuero; Hilos de nylon (100% poliamida) encerado Nro.: 90, 60, 40 y/o 20, según lo requiera el modelo.	
<b>HEBILLAS</b>	Zamac dorada, lateral de 15mm de ancho y del centro de 10 mm de ancho, según diseño, calidad garantizada.	
<b>FORRO DE CAPELLADA (INTERIOR)</b>	Totalmente forrada con badana de cuero de ovino, plena flor, teñido, de 1 mm. ( $\pm 0.2$ ) de espesor, tipo guante, curtido y acabado a la anilina correctamente, de color natural. De una pieza.	<b>Solides al frote:</b> <b>Manchado</b> <b>En seco para 150 ciclos <math>&gt; 0 = 3</math></b> <b>En húmedo para 50 ciclos <math>&gt; 0 = 3</math></b> <b>Resistencia a la abrasión:</b> <b>En seco <math>&gt; 0 = 25,600</math> ciclos sin daño apreciable.</b>
<b>PLANTILLA</b>	Corrida (entera) respetando los márgenes de la palmilla, badana de piel de ovino, plena flor, teñido, de 1 mm. ( $\pm 0.2$ ) de espesor, tipo guante, curtido y acabado a la anilina correctamente, salvo las partes de la punta abierta del calzado que serán del color según modelo. Con revestimiento interior de fibra látex, que cubra toda la planta para mayor confort, de 3 mm ( $\pm 0.2$ ) de espesor Antimicrobiana.	
<b>FALSA DE MONTAJE O PALMILLA</b>	Forrado con cuero liso azul todo el contorno de la palmilla, según imágenes de la muestra. 1. Retacón de fibra cartón piedra 2mm x 15cm ( $\pm 0.3$ ) 2. Falsa de cartón celulosa tejido no tejido de 2 mm 3. Retacón de fibra cartón 2 mm x 17.5cm ( $\pm 0.3$ ).	Absorción y eliminación de agua: Absorción: $> 0 = 35\%$ ; Eliminación $> 0 = 60\%$ .  Espesor de 1.5 mm a 1.8 0mm

<b>CAMBRILLÓN METÁLICO</b>	Cambrera templada acerada.	
<b>CONTRAFUERTE (Lateral)</b>	De inmersión. Espesor de 0.8 mm ( $\pm 2$ )	
<b>TACO</b>	ABS resina acrílica nitrilo; Altura: podrán solicitar tacos N° 3, 5, ó 7 requerimiento del usuario; forrado en cuero. Para la muestra se presentará en taco N° 5.	
<b>TAPILLA</b>	De material PVC antideslizante y resistente a la abrasión. Espesor: 5 mm ( $\pm 0.1$ ). <b>Dureza &gt; 0 = 85° shore A</b> <b>Resistencia a la abrasión de &lt; 0 = 100 mm<sup>3</sup></b>	
<b>ACABADO DE: Capellada, Costados y Talón</b>	Con cremas naturales nutrientes, de brillo natural y suave al tacto, para su uso, mantenimiento y buena presentación.	
<b>CLAVOS</b>	04 Estriados por pie.	
<b>ETIQUETAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etiqueta de talla, impreso en bajo relieve en la parte externa de firme altura de enfranje.</li> <li>• Etiqueta indicando el material de cuero y demás materiales del calzado en parte interna plantilla. <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Capellada: Cuero</li> <li>✓ Forro: Cuero</li> <li>✓ Plantilla: Cuero</li> <li>✓ Planta: Cuero</li> <li>✓ RUC: del Confeccionista</li> <li>✓ País de origen: Perú</li> </ul> </li> <li>• Etiqueta de marca del confeccionista en la parte central en la plantilla.</li> </ul> <p>Etiquetado con formativo para el consumidor (D.S .017-2004-PRODUCE) NTP (Norma Técnica Peruana).</p>	
<b>PRESENTACIÓN</b>	Cada par de calzados en su caja; Caja de cartón micro corrugado plastificado mate. Bolsa de material reciclable con diseños y asa.	

**CALZADO DE DAMAS VERANO  
MODELO 1**



## CALZADO PARA DAMAS – VERANO MODELO 2

<b>MODELO</b>	<p>Sandalia casual, de cuero según imagen adjunta.</p> <p>Los postores deberán presentar una muestra (par completo), de acuerdo al modelo seleccionado, en número 37. No se aceptará modelo diferente al solicitado.</p>
---------------	--

<b>MATERIAL</b>	<b>DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>
<b>HORMA</b>	<p>Plástico (PVC), estilizada y ergonómica, que garanticen calzabilidad, comodidad y confort a la usuaria.</p> <p>Técnicamente desarrolladas en punto francés.</p>
<b>CONFECCIÓN</b>	<p>Hecho a mano, enchinchado en la parte interior entre la firme y el cuero y talón, con pegamento punta, planta.</p> <p>Calzados estabilizados plenamente con horno de calor y frío.</p>
<b>CUERO DE CAPELLADA (EXTERIOR)</b>	<p>Cuero napa plena flor liso en color negro, moro o azul. Espesor 1.1 mm (<math>\pm 0.2</math>) y curtido y acabado a la anilina debidamente. Teñido atravesado. Acabado a la anilina, con brillo natural.</p> <p><b>Resistencia en seco a la flexión <math>\geq 20,000</math> ciclos, sin presentar daño apreciable (Método de Ensayo NTP – ISO-17694 de la muestra del calzado).</b></p>
<b>COLOR</b>	<p>Color azul, moro o negro, al requerimiento del usuario. Muestra a presentar en color azul.</p>
<b>SUELA O FIRME</b>	<p>De Caucho antideslizante, color negro, acabado mate.</p> <p><b>Espesor de 3.20 mm (<math>\pm 0.2</math>);</b></p> <p><b>Dureza <math>&gt; 0 = 85^\circ</math> shore A;</b></p> <p><b>Resistencia a la abrasión <math>&gt; 0 = 250</math> mm<sup>3</sup>. (Método de Ensayo NTP-ISO-20871 de la muestra del calzado)</b></p>

<b>RESISTENCIA AL DESPEGUE</b>	Cementados con pegamentos de fabricación garantizada. <b>Resistencia &gt; = 8 N/mm</b> <b>Método de Ensayo NTP-ISO-17708 de la muestra del calzado.</b>	
<b>COSTURA DE APARADO</b>	Costura fina, hilos nylon N° 90 (5 puntadas x cm) de del color del cuero; Hilos de nylon (100% poliamida) encerado Nro.: 90, 60, 40 y/o 20, según lo requiera el modelo.	
<b>FORRO DE CAPELLADA (INTERIOR)</b>	Totalmente forrada con badana de cuero de ovino, plena flor, teñido, de 1 mm. ( $\pm 0.2$ ) de espesor, tipo guante, curtido y acabado a la anilina correctamente, de color natural. De una pieza.	<b>Solides al frote: Manchado</b> <b>En seco para 150 ciclos &gt; 0 = 3</b> <b>En húmedo para 50 ciclos &gt; 0 = 3</b> <b>Resistencia a la abrasión:</b> <b>En seco &gt; 0 = 25,600 ciclos sin daño apreciable.</b>
<b>PLANTILLA</b>	Corrida (entera) respetando los márgenes de la palmilla, badana de piel de ovino, plena flor, teñido de 1 mm. ( $\pm 0.2$ ) de espesor, tipo guante, curtido y acabado a la anilina, aplicado correctamente, salvo las partes de la punta abierta del calzado que serán del color según modelo. Con revestimiento interior de fibra látex, que cubra toda la planta para mayor confort, de 3 mm ( $\pm 0.2$ ) de espesor Antimicrobiana.	
<b>FALSA DE MONTAJE O PALMILLA</b>	Forrado con cuero del tono de la capellada en todo el contorno de la palmilla, según imágenes de la muestra. 1. Retacón de fibra cartón piedra 2mm x 15cm ( $\pm 0.3$ ) 2. Falsa de cartón celulosa tejido no tejido de 2 mm 3. Retacón de fibra cartón 2 mm x 17.5cm ( $\pm 0.3$ ).	<b>Absorción y eliminación de agua: Absorción: &gt; 0 = 35%; Eliminación &gt; 0 = 60%.</b> <b>Espesor de 1.5 mm a 1.8 0mm</b>
<b>CAMBRILLÓN METÁLICO</b>	Cambrera templada acerada.	

<b>ACCESORIO</b>	Zamac niquelado, como adorno colocado en la parte externa del calzado.
<b>TACO</b>	ABS resina acrílica nitrilo; forrado en cuero color negro; altura: podrán solicitar tacos N° 3, 5, ó 7. De acuerdo al requerimiento de la usuaria. Para la muestra se presentará en taco N° 7.
<b>TAPILLA</b>	De material PVC antideslizante y resistente a la abrasión. Espesor: 5 mm ( $\pm 0.1$ ). <b>Dureza &gt; 0 = 85° shore A</b> <b>Resistencia a la abrasión de &lt; 0 = 100 mm<sup>3</sup></b>
<b>ACABADO DE: Capellada, Costados.</b>	Con cremas naturales nutrientes, de brillo natural y suave al tacto, para su uso, mantenimiento y buena presentación.
<b>CLAVOS</b>	04 Estriados por pie.
<b>ETIQUETAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etiqueta de talla, impreso en bajo relieve en la parte externa de firme altura de enfranje.</li> <li>• Etiqueta indicando el material de cuero y demás materiales del calzado en parte interna plantilla. <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Capellada: Cuero</li> <li>✓ Forro: Cuero</li> <li>✓ Plantilla: Cuero</li> <li>✓ Planta: Cuero</li> <li>✓ RUC: del Confeccionista</li> <li>✓ País de origen: Perú</li> </ul> </li> <li>• Etiqueta de marca del confeccionista en la parte central en la plantilla.</li> </ul> <p>Etiquetado con formativo para el consumidor (D.S .017-2004-PRODUCE) NTP (Norma Técnica Peruana).</p>
<b>PRESENTACIÓN</b>	Cada par de calzados en su caja; Caja de cartón micro corrugado plastificado mate. Bolsa de material reciclable con diseños y asa.



**CALZADO DE DAMAS VERANO**  
**MODELO 2**



CUERO LISO AZUL

TACO FORRADO  
COLOR NEGRO

**CALZADO PARA DAMAS – VERANO  
MODELO 3**

<b>MODELO</b>	<p>Sandalia de vestir de cuero según imagen adjunta.</p> <p>Los postores deberán presentar una muestra (par completo) de acuerdo al modelo seleccionado, en número 37. No se aceptará modelo diferente al solicitado.</p>
---------------	---

<b>MATERIAL</b>	<b>DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>
<b>HORMA</b>	Plástico (PVC), estilizada y ergonómica, que garanticen calzabilidad, comodidad y confort a la usuaria. Técnicamente desarrolladas en punto francés.
<b>CONFECCIÓN</b>	<p>Hecho a mano, enchinchado en la parte interior entre la firme y el cuero y talón, con pegamento punta, planta, enfranje.</p> <p>Calzados estabilizados plenamente con horno de calor y frío.</p>
<b>CUERO DE CAPELLADA (EXTERIOR)</b>	<p>Cuero napa plena flor liso. Teñido a la anilina, combinado con cuero charol del mismo tono.</p> <p>Espesor 1.1 mm (<math>\pm 0.2</math>) y curtido y acabado a la anilina debidamente. Teñido atravesado.</p> <p>Acabado a la anilina, con brillo natural.</p> <p><b>Resistencia en seco a la flexión <math>\geq 20,000</math> ciclos, sin presentar daño apreciable</b> <b>(Método de Ensayo NTP – ISO-17694 de la muestra del calzado).</b></p>
<b>COLOR</b>	<p>Para la temporada de verano: Color azul, moro o negro.</p> <p>Muestra a presentar en color azul.</p>
<b>SUELA O FIRME</b>	<p>De Caucho antideslizante, del color negro, acabado mate.</p> <p><b>Espesor de 3.20 mm (<math>\pm 0.2</math>);</b> <b>Dureza <math>&gt; 0 = 85^\circ</math> shore A;</b> <b>Resistencia a la abrasión <math>&gt; 0 = 250</math> mm<sup>3</sup>.</b> <b>(Método de Ensayo NTP-ISO-20871 de la muestra del calzado)</b></p>

<b>RESISTENCIA AL DESPEGUE</b>	Cementados con pegamentos de fabricación garantizada. <b>Resistencia <math>\geq 8 \text{ N/mm}</math></b> <b>Método de Ensayo NTP-ISO-17708 de la muestra del calzado.</b>	
<b>COSTURA DE APARADO</b>	Costura fina, hilos nylon N° 90 (5 puntadas x cm) de del color del cuero; Hilos de nylon (100% poliamida) encerado Nro.: 90, 60, 40 y/o 20, según lo requiera el modelo.	
<b>HEBILLA</b>	Zamac niquelado; según modelo.	
<b>FORRO DE CAPELLADA (INTERIOR)</b>	Totalmente forrada con badana de cuero de ovino, plena flor, teñido, de 1 mm. ( $\pm 0.2$ ) de espesor, tipo guante, curtido y acabado a la anilina correctamente, de color natural. De una pieza.	<b>Solides al frote:</b> <b>Manchado</b> <b>En seco para 150 ciclos <math>&gt; 0 = 3</math></b> <b>En húmedo para 50 ciclos <math>&gt; 0 = 3</math></b> <b>Resistencia a la abrasión:</b> <b>En seco <math>&gt; 0 = 25,600</math> ciclos sin daño apreciable.</b>
<b>PLANTILLA</b>	Corrida (entera) respetando los márgenes de la palmilla, badana de piel de ovino, plena flor, teñido de 1 mm. ( $\pm 0.2$ ) de espesor, tipo guante, curtido y acabado a la anilina correctamente aplicado, salvo las partes de la punta abierta del calzado que serán del color según modelo adjunto. Con revestimiento interior de fibra látex, que cubra toda la plantilla para mayor confort, de 3 mm ( $\pm 0.2$ ) de espesor Antimicrobiana.	
<b>FALSA DE MONTAJE O PALMILLA</b>	Forrado con cuero todo el contorno de la palmilla, según imágenes de la muestra. 1. Retacón de fibra cartón piedra 2mm x 15cm ( $\pm 0.3$ ) 2. Falsa de cartón celulosa tejido no tejido de 2 mm 3. Retacón de fibra cartón 2 mm x 17.5cm ( $\pm 0.3$ ).	Absorción y eliminación de agua: Absorción: $> 0 = 35\%$ ; Eliminación $> 0 = 60\%$ .  Espesor de 1.5 mm a 1.8 0mm
<b>CAMBRILLÓN METÁLICO</b>	Cambrera templada acerada.	

<b>TACO</b>	<p>ABS resina acrílica nitrilo; Altura: podrán solicitar tacos N° 3, 5, ó 7, forrado en cuero.</p> <p><b>De acuerdo a requerimiento de la usuaria.</b></p> <p>Para la muestra se presentará en taco N° 7.</p>
<b>PLATAFORMA</b>	<p>Interna de poliuretano forrado con cuero, según imagen adjunta; espesor de 15 mm (<math>\pm 1</math>).</p> <p><b>La plataforma será a requerimiento de la usuaria.</b></p>
<b>TAPILLA</b>	<p>De material PVC antideslizante y resistente a la abrasión. Espesor: 5 mm (<math>\pm 0.1</math>).</p> <p><b>Dureza <math>&gt; 0 = 85^\circ</math> shore A</b></p> <p><b>Resistencia a la abrasión de <math>&lt; 0 = 100</math> mm<sup>3</sup></b></p>
<b>ACABADO DE: Capellada, Costados y Talón</b>	<p>Con cremas naturales nutrientes, de brillo natural y suave al tacto, para su uso, mantenimiento y buena presentación.</p>
<b>CLAVOS</b>	<p>04 Estriados por pie.</p>
<b>ETIQUETAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etiqueta de talla, impreso en bajo relieve en la parte externa de firme altura de enfranje.</li> <li>• Etiqueta indicando el material de cuero y demás materiales del calzado en parte interna plantilla. <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Capellada: Cuero</li> <li>✓ Forro: Cuero</li> <li>✓ Plantilla: Cuero</li> <li>✓ Planta: Cuero</li> <li>✓ RUC: del Confeccionista</li> <li>✓ País de origen: Perú</li> </ul> </li> <li>• Etiqueta de marca del confeccionista en la parte central en la plantilla.</li> </ul> <p>Etiquetado con formativo para el consumidor (D.S .017-2004-PRODUCE) NTP (Norma Técnica Peruana).</p>
<b>PRESENTACIÓN</b>	<p>Cada par de calzados en su caja; Caja de cartón micro corrugado plastificado mate. Bolsa de material reciclable con diseños y asa.</p>

**CALZADO DE DAMAS VERANO**  
**MODELO 3**



**CALZADO PARA DAMAS – VERANO  
MODELO 4**

<b>MODELO</b>	Calzado tipo mocasín elegante de cuero; ver imagen adjunta. Los postores deberán presentar una muestra (par completo), de acuerdo al modelo seleccionado, en número 37; No se aceptará modelo diferente al solicitado.
---------------	--

<b>MATERIAL</b>	<b>DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>
<b>HORMA</b>	Plástico (PVC), estilizada y ergonómica, que garanticen calzabilidad, comodidad y confort a la usuaria. Técnicamente desarrolladas en punto francés.
<b>CONFECCIÓN</b>	Hecho a mano, enchinchado en la parte interior entre la firme y el cuero y talón, con pegamento punta, planta, enfranje y talón. Calzados estabilizados plenamente con horno de calor y frío.
<b>CUERO DE CAPELLADA (EXTERIOR)</b>	Cuero napa. Plena flor teñido a la anilina. Espesor 1.0 mm ( $\pm 0.2$ ) y curtido y acabado a la anilina debidamente. Teñido atravesado. Acabado a la anilina, con brillo natural. <b>Resistencia en seco a la flexión <math>\geq 20,000</math> ciclos, sin presentar daño apreciable (Método de Ensayo NTP – ISO-17694 de la muestra del calzado).</b>
<b>COLOR</b>	Color azul, moro o negro, al requerimiento del usuario. Muestra a presentar en color azul.
<b>SUELA O FIRME</b>	De Caucho antideslizante, del color negro, acabado mate. <b>Espesor de 3.20 mm (<math>\pm 0.2</math>);</b> <b>Dureza <math>&gt; 0 = 85^{\circ}</math> shore A;</b> <b>Resistencia a la abrasión <math>&gt; 0 = 250</math> mm<sup>3</sup>.</b> <b>(Método de Ensayo NTP-ISO-20871 de la muestra del calzado).</b> <b>A requerimiento de la usuaria puede ser también en planta de poliuretano de una sola pieza.</b>
<b>PUNTERA</b>	Termoplástico o de inmersión Espesor de 0.8 mm ( $\pm 2$ ).

<b>CONTRAFUERTE (Talón)</b>	De inmersión. Espesor de 1.00 mm ( $\pm 2$ )	
<b>RESISTENCIA AL DESPEGUE</b>	Cementados con pegamentos de fabricación garantizada. <b>Resistencia <math>\geq 8</math> N/mm</b> <b>Método de Ensayo NTP-ISO-17708 de la muestra del calzado.</b>	
<b>COSTURA DE APARADO</b>	Costura fina, hilos nylon N° 90 (5 puntadas x cm) de del color del cuero; Hilos de nylon (100% poliamida) encerado Nro.: 90, 60, 40 y/o 20, según lo requiera el modelo.	
<b>FORRO DE CAPELLADA (INTERIOR)</b>	Totalmente forrada con badana de cuero de ovino, plena flor, teñido, de 1 mm. ( $\pm 0.2$ ) de espesor, tipo guante, curtido y acabado a la anilina correctamente, de color natural. De una pieza.	<b>Solides al frote:</b> <b>Manchado</b> <b>En seco para 150 ciclos <math>&gt; 0 = 3</math></b> <b>En húmedo para 50 ciclos <math>&gt; 0 = 3</math></b> <b>Resistencia a la abrasión:</b> <b>En seco <math>&gt; 0 = 25,600</math> ciclos sin daño apreciable.</b>
<b>FORRO DE TALÓN</b>	Badana natural de ovino volteada de 1mm ( $\pm 0.2$ ) de espesor.	
<b>PLANTILLA</b>	Corrida (entera) respetando los márgenes de la palmilla, badana de piel de ovino, plena flor, teñido de 1 mm. ( $\pm 0.2$ ) de espesor, tipo guante, curtido y acabado a la anilina correctamente. Con revestimiento interior de fibra látex, que cubra toda la plantilla para mayor confort, de 3 mm ( $\pm 0.2$ ) de espesor Antimicrobiana.	
<b>FALSA DE MONTAJE O PALMILLA</b>	Forrado con cuero todo el contorno de la palmilla, según imágenes de la muestra. 1. Retacón de fibra cartón piedra 2mm x 15cm ( $\pm 0.3$ ) 2. Falsa de cartón celulosa tejido no tejido de 2 mm 3. Retacón de fibra cartón 2 mm x 17.5cm ( $\pm 0.3$ ).	Absorción y eliminación de agua: Absorción: $> 0 = 35\%$ ; Eliminación $> 0 = 60\%$ . Espesor de 1.5 mm a 1.8 0mm
<b>CAMBRILLÓN METÁLICO</b>	Cambrera templada acerada.	

<b>TACO</b>	<p>ABS resina acrílica nitrilo; Altura: podrán solicitar tacos N° 3, 5, ó 7; taco pintado forrado en cuero tipo madera. De acuerdo a requerimiento de la usuaria.</p> <p>Para la muestra se presentará en taco N° 7.</p>
<b>ACABADO DE: Capellada, Costados y Talón</b>	<p>Con cremas naturales nutrientes, de brillo natural y suave al tacto, para su uso, mantenimiento y buena presentación.</p>
<b>ETIQUETAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etiqueta de talla, impreso en bajo relieve en la parte externa de firme altura de enfranje.</li> <li>• Etiqueta indicando el material de cuero y demás materiales del calzado en parte interna plantilla. <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Capellada: Cuero</li> <li>✓ Forro: Cuero</li> <li>✓ Plantilla: Cuero</li> <li>✓ Planta: Cuero</li> <li>✓ RUC: del Confeccionista</li> <li>✓ País de origen: Perú</li> </ul> </li> <li>• Etiqueta de marca del confeccionista en la parte central en la plantilla.</li> </ul> <p>Etiquetado con formativo para el consumidor (D.S .017-2004-PRODUCE) NTP (Norma Técnica Peruana).</p>
<b>PRESENTACIÓN</b>	<p>Cada par de calzados en su caja; Caja de cartón micro corrugado plastificado mate. Bolsa de material reciclable con diseños y asa.</p>



**CALZADO DAMAS VERANO  
MODELO 4**



TACO DE  
POLIURETANO  
NEGRO

CUERO AZUL

**CALZADO PARA DAMAS – INVIERNO  
MODELO 1**

<b>MODELO</b>	Botín con correa de adorno, casual, según modelo adjunto. Los postores deberán presentar par completo de acuerdo al modelo, en firme de una sola pieza de poliuretano, talla 37. No se aceptará modelo diferente al solicitado.
---------------	--

<b>MATERIAL</b>	<b>DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>
<b>HORMA</b>	De moda y anatómicamente diseñadas que garanticen calzabilidad, comodidad y confort a la usuaria, al igual que una adecuada función biomecánica. Hormas botineras de caña alta, punta redonda. Técnicamente desarrolladas en punto francés, tanto la calzada como el largo.
<b>CONFECCIÓN</b>	Hecho a mano, enchinchado en la parte interior entre la firme y el cuero y talón, con pegamento punta, planta, enfranje y talón. Calzados estabilizados plenamente con horno de calor y frío.
<b>COLOR</b>	Color moro o negro, al requerimiento del usuario. Muestra a presentar en color moro.
<b>CUERO DE CAPELLADA (EXTERIOR)</b>	Cuero napa plena flor, teñido a la anilina. Espesor 1.1 mm ( $\pm 0.2$ ), curtido y acabado a la anilina debidamente. Teñido atravesado. <b>Resistencia a la flexión: En seco &gt; 0 = 20, 000 ciclos sin daño apreciable</b> <b>En húmedo &gt; 0 = 10,000 ciclos sin daño apreciable</b> <b>Resistencia al desgarrar sin forro &gt; 0 = 50 N</b> Acabado a la anilina, con brillo natural.
<b>SUELA O FIRME</b>	De Caucho antideslizante, color negro. <b>Espesor de 3.20 mm (<math>\pm 0.2</math>); Dureza &gt; 0 = 85° shore A; Resistencia a la abrasión &gt; 0 = 250 mm<sup>3</sup>.</b> Acabado brillo mate.
<b>RESISTENCIA AL DESPEGUE</b>	Cementados con pegamentos de fabricación garantizada. <b>Resistencia &gt; = 8 N/mm</b> <b>Método de Ensayo NTP-ISO-17708 de la muestra del calzado</b>

<b>COSTURA DE APARADO</b>	Costura fina, hilos nylon N° 90 (5 puntadas x cm) de del color del cuero; Hilos de nylon (100% poliamida) encerado Nro.: 90, 60, 40 y/o 20, según lo requiera el modelo.	
<b>CIERRE</b>	Metálico diente niquelado, de suave deslizamiento.	
<b>FORRO DE CAPELLADA (INTERIOR)</b>	Totalmente forrada con badana de cuero de ovino, plena flor, teñido, de 1 mm. (± 0.2) de espesor, tipo guante, curtido y acabado a la anilina correctamente, de color natural. De una pieza.	<b>Solides al frote:</b> <b>Manchado</b> <b>En seco para 150 ciclos &gt; 0 = 3</b> <b>En húmedo para 50 ciclos &gt; 0 = 3</b> <b>Resistencia a la abrasión:</b> <b>En seco &gt; 0 = 25,600 ciclos sin daño apreciable.</b>
<b>FORRO DE TALÓN</b>	Badana natural de ovino volteada de 1mm (± 0.2) de espesor.	
<b>PLANTILLA</b>	Corrida (entera), badana de piel de ovino, plena flor, teñido de 1 mm. (± 0.2) de espesor, tipo guante, curtido y acabado a la anilina correctamente. Con revestimiento interior de fibra látex, que cubra toda la plantilla para mayor confort, de 3 mm (± 0.2) de espesor Antimicrobiana.	
<b>FALSA DE MONTAJE O PALMILLA</b>	1. Retacón de fibra cartón piedra 2mm x 15cm (±0.3) 2. Falsa de cartón celulosa tejido no tejido de 2 mm 3. Retacón de fibra cartón 2 mm x 17.5cm (± 0.3).	Absorción y eliminación de agua: Absorción: > 0 = 35%; Eliminación > 0 = 60%.
<b>CAMBRILLÓN METÁLICO</b>	Cambrera templada acerada.	Espesor de 1.5 mm a 1.8 0mm
<b>PUNTERA</b>	Termoplástico o de inmersión Espesor de 0.8 mm ( ± 2).	
<b>CONTRAFUERTE (Talón)</b>	De inmersión. Espesor de 1.00 mm (±2)	
<b>CERCO</b>	En contraste con el color del cuero.	

<b>TACO</b>	ABS resina acrílica nitrilo; Altura: desde el taco N° 3, 5, 7, y 9 a requerimiento de la usuaria; Pintado o forrado.
<b>TAPILLA</b>	De material PVC antideslizante y resistente a la abrasión. Espesor: 5 mm ( $\pm 0.1$ ). <b>Dureza &gt; 0 = 85° shore A</b> <b>Resistencia a la abrasión de &lt; 0 = 100 mm<sup>3</sup></b>
<b>ACABADO DE: Capellada, Costados y Talón</b>	Con cremas naturales nutrientes, de brillo natural y suave al tacto, para su uso, mantenimiento y buena presentación.
<b>CLAVOS</b>	04 Estriados por pie.
<b>ETIQUETAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etiqueta de talla, impreso en bajo relieve en la parte externa de firme altura de enfranje.</li> <li>• Etiqueta indicando el material de cuero y demás materiales del calzado en parte interna plantilla. <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Capellada: Cuero</li> <li>✓ Forro: Cuero</li> <li>✓ Plantilla: Cuero</li> <li>✓ Planta: Cuero</li> <li>✓ RUC: del Confeccionista</li> <li>✓ País de origen: Perú</li> </ul> </li> <li>• Etiqueta de marca del confeccionista en la parte central en la plantilla.</li> </ul> <p>Etiquetado con formativo para el consumidor (D.S .017-2004-PRODUCE) NTP (Norma Técnica Peruana).</p>
<b>PRESENTACIÓN</b>	Cada par de calzados en su caja; Caja de cartón micro corrugado plastificado mate. Bolsa de material reciclable con diseños y asa.

**CALZADO DE DAMAS INVIERNO**  
**MODELO 1**

(Color de la imagen referencial)



**CALZADO PARA DAMAS – INVIERNO  
MODELO 2**

<b>MODELO</b>	Calzado tipo sueco según modelo adjunto. Los postores deberán presentar par completo de acuerdo al modelo, en firme de una sola pieza de poliuretano, talla 37. No se aceptará modelo diferente al solicitado.
---------------	---

<b>MATERIAL</b>	<b>DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>
<b>HORMA</b>	Plástico (PVC), estilizada y ergonómica, que garanticen calzabilidad, comodidad y confort a la usuaria; punta redonda. Técnicamente desarrolladas en punto francés.
<b>CONFECCIÓN</b>	Hecho a mano, enchinchado en la parte interior entre la firme y el cuero y talón, con pegamento punta, planta, enfranje y talón. Calzados estabilizados plenamente con horno de calor y frío.
<b>COLOR</b>	Color moro o negro, al requerimiento del usuario. Muestra a presentar en color moro.
<b>CUERO DE CAPELLADA (EXTERIOR)</b>	Cuero napa, plena flor teñido a la anilina. Espesor 1.1 mm ( $\pm 0.2$ ), curtido y acabado a la anilina debidamente. Teñido atravesado. <b>Resistencia a la flexión: En seco &gt; 0 = 20, 000 ciclos sin daño apreciable</b> <b>En húmedo &gt; 0 = 10,000 ciclos sin daño apreciable</b> <b>Resistencia al desgarrar sin forro &gt; 0 = 50 N</b> Acabado a la anilina, con brillo natural..
<b>SUELA O FIRME</b>	De Caucho antideslizante, color negro. <b>Espesor de 3.20 mm (<math>\pm 0.2</math>); Dureza &gt; 0 = 85° shore A; Resistencia a la abrasión &gt; 0 = 250 mm<sup>3</sup></b> ; o de una sola pieza de poliuretano; el color a requerimiento de la usuaria Acabado mate.
<b>RESISTENCIA AL DESPEGUE</b>	Cementados con pegamentos de fabricación garantizada. <b>Resistencia &gt; = 8 N/mm</b> <b>Método de Ensayo NTP-ISO-17708 de la muestra del calzado</b>

<b>COSTURA DE APARADO</b>	Costura fina, hilos nylon N° 90 (5 puntadas x cm) de del color del cuero; Hilos de nylon (100% poliamida) encerado Nro.: 90, 60, 40 y/o 20, según lo requiera el modelo.	
<b>FORRO DE CAPELLADA (INTERIOR)</b>	Totalmente forrada con badana de cuero de ovino, plena flor, teñido, de 1 mm. (± 0.2) de espesor, tipo guante, curtido y acabado a la anilina correctamente, de color natural. De una pieza.	<b>Solides al frote:</b> <b>Manchado</b> <b>En seco para 150 ciclos &gt; 0 = 3</b> <b>En húmedo para 50 ciclos &gt; 0 = 3</b> <b>Resistencia a la abrasión:</b> <b>En seco &gt; 0 = 25,600 ciclos sin daño apreciable.</b>
<b>FORRO DE TALÓN</b>	Badana natural de ovino volteada de 1mm (± 0.2) de espesor.	
<b>PLANTILLA</b>	Corrida (entera), badana de piel de ovino, plena flor, teñido de 1 mm. (± 0.2) de espesor, tipo guante, curtido y acabado a la anilina correctamente. Con revestimiento interior de fibra látex, que cubra toda la planta para mayor confort, de 3 mm (± 0.2) de espesor Antimicrobiana.	
<b>FALSA DE MONTAJE O PALMILLA</b>	1. Retacón de fibra cartón piedra 2mm x 15cm (±0.3) 2. Falsa de cartón celulosa tejido no tejido de 2 mm 3. Retacón de fibra cartón 2 mm x 17.5cm (± 0.3).	Absorción y eliminación de agua: Absorción: > 0 = 35%; Eliminación > 0 = 60%.
<b>CAMBRILLÓN METÁLICO</b>	Cambrera templada acerada.	Espesor de 1.5 mm a 1.8 0mm
<b>PUNTERA</b>	Termoplástico o de inmersión Espesor de 0.8 mm ( ± 2).	
<b>CERCO</b>	Color negro, o requerimiento de la usuaria.	
<b>TACO</b>	ABS resina acrílica nitrilo; Altura: desde el taco N° 3, 5, ó 7, Pintado o forrado en color negro, o al requerimiento de la usuaria.	

<b>TAPILLA</b>	De material PVC antideslizante y resistente a la abrasión. Espesor: 5 mm ( $\pm 0.1$ ). <b>Dureza &gt; 0 = 85° shore A</b> <b>Resistencia a la abrasión de &lt; 0 = 100 mm<sup>3</sup></b>
<b>ACABADO DE: Capellada, Costados y Talón</b>	Con cremas naturales nutrientes, de brillo natural y suave al tacto, para su uso, mantenimiento y buena presentación.
<b>CLAVOS</b>	04 Estriados por pie.
<b>ETIQUETAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etiqueta de talla, impreso en bajo relieve en la parte externa de firme altura de enfranje.</li> <li>• Etiqueta indicando el material de cuero y demás materiales del calzado en parte interna plantilla. <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Capellada: Cuero</li> <li>✓ Forro: Cuero</li> <li>✓ Plantilla: Cuero</li> <li>✓ Planta: Cuero</li> <li>✓ RUC: del Confeccionista</li> <li>✓ País de origen: Perú</li> </ul> </li> <li>• Etiqueta de marca del confeccionista en la parte central en la plantilla.</li> </ul> <p>Etiquetado con formativo para el consumidor (D.S .017-2004-PRODUCE) NTP (Norma Técnica Peruana).</p>
<b>PRESENTACIÓN</b>	Cada par de calzados en su caja; Caja de cartón micro corrugado plastificado mate. Bolsa de material reciclable con diseños y asa.



**CALZADO DE DAMAS INVIERNO  
MODELO 2**



PLANTA DE  
POLIURETANO  
NEGRO

CUERO LISO  
COLOR MORO

**CALZADO PARA DAMAS – INVIERNO  
MODELO 3**

<b>MODELO</b>	Calzado de vestir de cuero, según imagen adjunta. Los postores deberán presentar par completo, en firme de una sola pieza de poliuretano, talla 37. No se aceptará modelo diferente al solicitado.
---------------	---

<b>MATERIAL</b>	<b>DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>
<b>HORMA</b>	Plástico (PVC), estilizada y ergonómica, que garanticen calzabilidad, comodidad y confort a la usuaria; punta redonda. Técnicamente desarrolladas en punto francés.
<b>CONFECCIÓN</b>	Hecho a mano, enchinchado en la parte interior entre la firme y el cuero y talón, con pegamento punta, planta, enfranje y talón. Calzados estabilizados plenamente con horno de calor y frío.
<b>CUERO DE CAPELLADA (EXTERIOR)</b>	Cuero napa plena flor, teñido a la anilina. Espesor 1.2 mm ( $\pm 0.2$ ), curtido y acabado a la anilina debidamente. Teñido atravesado. <b>Resistencia a la flexión: En seco &gt; 0 = 20, 000 ciclos sin daño apreciable</b> <b>En húmedo &gt; 0 = 10,000 ciclos sin daño apreciable</b> <b>Resistencia al desgarrar sin forro &gt; 0 = 50 N</b> Acabado a la anilina, liso con brillo natura.
<b>COLOR</b>	Para la temporada de invierno: Color moro o negro. Muestra a presentar en negro.
<b>SUELA O FIRME</b>	De Caucho antideslizante, color negro. <b>Espesor de 3.20 mm (<math>\pm 0.2</math>); Dureza &gt; 0 = 85° shore A; Resistencia a la abrasión &gt; 0 = 250 mm<sup>3</sup>.</b> Acabado mate.

RESISTENCIA AL DESPEGUE	Cementados con pegamentos de fabricación garantizada. <b>Resistencia &gt; = 8 N/mm</b>	
COSTURA DE APARADO	Costura fina, hilos nylon N° 90 (5 puntadas x cm) de del color del cuero; Hilos de nylon (100% poliamida) encerado Nro.: 90, 60, 40 y/o 20, según lo requiera el modelo.	
FORRO DE CAPELLADA (INTERIOR)	Totalmente forrada con badana de cuero de ovino, plena flor, teñido, de 1 mm. (± 0.2) de espesor, tipo guante, curtido y acabado a la anilina correctamente, de color natural. De una pieza.	<b>Solides al frote:</b> <b>Manchado</b> <b>En seco para 150 ciclos &gt; 0 = 3</b> <b>En húmedo para 50 ciclos &gt; 0 = 3</b> <b>Resistencia a la abrasión:</b> <b>En seco &gt; 0 = 25,600 ciclos sin daño apreciable.</b>
FORRO DE TALÓN	Badana natural de ovino volteada de 1mm (± 0.2) de espesor.	
PLANTILLA	Corrida (entera), badana de piel de ovino, plena flor, teñido, de 1 mm. (±0.2) de espesor, tipo guante, curtido y acabado a la anilina correctamente, Con revestimiento interior de fibra látex, que cubra toda la planta para mayor confort, de 3 mm (± 0.2) de espesor Antimicrobiana.	
FALSA DE MONTAJE O PALMILLA	1. Retacón de fibra cartón piedra 2mm x 15cm (±0.3) 2. Falsa de cartón celulosa tejido no tejido de 2 mm 3. Retacón de fibra cartón 2 mm x 17.5cm (± 0.3).	Absorción y eliminación de agua: Absorción: > 0 = 35%; Eliminación > 0 = 60%.
CAMBRILLÓN METÁLICO	Cambrera templada acerada.	Espesor de 1.5 mm a 1.8 0mm
PUNTERA	Termoplástico o de inmersión Espesor de 0.8 mm (± 2).	
CONTRAFUERTE (Talón)	De inmersión. Espesor de 1.00 mm (±2)	
TACO	ABS resina acrílica nitrilo; Altura: tacos N° 3, 5, ó 7, a requerimiento de la usuaria; forrado en cuero. Presentar muestra en taco N° 7	

<b>TAPILLA</b>	De material PVC antideslizante y resistente a la abrasión. Espesor: 5 mm ( $\pm 0.1$ ). <b>Dureza &gt; 0 = 85° shore A</b> <b>Resistencia a la abrasión de &lt; 0 = 100 mm<sup>3</sup></b>
<b>ACABADO DE: Capellada, Costados y Talón</b>	Con cremas naturales nutrientes, y suave al tacto, para su uso, mantenimiento y buena presentación.
<b>CLAVOS</b>	04 Estriados por pie.
<b>ETIQUETAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etiqueta de talla, impreso en bajo relieve en la parte externa de firme altura de enfranje.</li> <li>• Etiqueta indicando el material de cuero y demás materiales del calzado en parte interna plantilla. <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Capellada: Cuero</li> <li>✓ Forro: Cuero</li> <li>✓ Plantilla: Cuero</li> <li>✓ Planta: Cuero</li> <li>✓ RUC: del Confeccionista</li> <li>✓ País de origen: Perú</li> </ul> </li> <li>• Etiqueta de marca del confeccionista en la parte central en la plantilla.</li> </ul> <p>Etiquetado con formativo para el consumidor (D.S .017-2004-PRODUCE) NTP (Norma Técnica Peruana).</p>
<b>PRESENTACIÓN</b>	Cada par de calzados en su caja; Caja de cartón micro corrugado plastificado mate. Bolsa de material reciclable con diseños y asa.

**CALZADO DE DAMAS INVIERNO**  
**MODELO 3**  
**(Color de la imagen referencial)**



CUERO LISO EN  
COLOR NEGRO

**CALZADO PARA DAMAS – INVIERNO  
MODELO 4**

<b>MODELO</b>	Calzado tipo mocasín elegante de cuero; ver imagen adjunta. Los postores deberán presentar una muestra (par completo) de acuerdo al modelo seleccionado, en número 37; No se aceptará modelo diferente al solicitado.
---------------	---

<b>MATERIAL</b>	<b>DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>
<b>HORMA</b>	Plástico (PVC), estilizada y ergonómica, que garanticen calzabilidad, comodidad y confort a la usuaria. Técnicamente desarrolladas en punto francés.
<b>CONFECCIÓN</b>	Hecho a mano, enchinchado en la parte interior entre la firme y el cuero y talón, con pegamento punta, planta, enfranje y talón. Calzados estabilizados plenamente con horno de calor y frío.
<b>CUERO DE CAPELLADA (EXTERIOR)</b>	Cuero napa. Plena flor teñido a la anilina. Espesor 1.0 mm ( $\pm 0.2$ ) y curtido y acabado a la anilina debidamente. Teñido atravesado. Acabado a la anilina, con brillo natural. <b>Resistencia en seco a la flexión <math>\geq 20,000</math> ciclos, sin presentar daño apreciable.</b>
<b>COLOR</b>	Color moro o negro, al requerimiento del usuario. Muestra a presentar en color moro.
<b>PUNTERA</b>	Termoplástico o de inmersión Espesor de 0.8 mm ( $\pm 2$ ).
<b>CONTRAFUERTE (Talón)</b>	De inmersión. Espesor de 1.00 mm ( $\pm 2$ )
<b>SUELA O FIRME</b>	De Caucho antideslizante, de color negro, acabado mate. Espesor de 3.20 mm ( $\pm 0.2$ ); Dureza $> 0 = 85^\circ$ shore A; Resistencia a la abrasión $> 0 = 250$ mm <sup>3</sup> . (Método de Ensayo NTP-ISO-20871 de la muestra del calzado). <b>A requerimiento de la usuaria puede ser también en planta de poliuretano de una sola pieza.</b>

<b>RESISTENCIA AL DESPEGUE</b>	Cementados con pegamentos de fabricación garantizada. <b>Resistencia <math>\geq 8</math> N/mm</b> <b>Método de Ensayo NTP-ISO-17708 de la muestra del calzado.</b>	
<b>COSTURA DE APARADO</b>	Costura fina, hilos nylon N° 90 (5 puntadas x cm) de del color del cuero; Hilos de nylon (100% poliamida) encerado Nro.: 90, 60, 40 y/o 20, según lo requiera el modelo.	
<b>FORRO DE CAPELLADA (INTERIOR)</b>	Totalmente forrada con badana de cuero de ovino, plena flor, teñido, de 1 mm. ( $\pm 0.2$ ) de espesor, tipo guante, curtido y acabado a la anilina correctamente, de color natural. De una pieza.	<b>Solides al frote:</b> <b>Manchado</b> <b>En seco para 150 ciclos <math>&gt; 0 = 3</math></b> <b>En húmedo para 50 ciclos <math>&gt; 0 = 3</math></b> <b>Resistencia a la abrasión:</b> <b>En seco <math>&gt; 0 = 25,600</math> ciclos sin daño apreciable.</b>
<b>FORRO DE TALÓN</b>	Badana natural de ovino volteada de 1mm ( $\pm 0.2$ ) de espesor.	
<b>PLANTILLA</b>	Corrida (entera) respetando los márgenes de la palmilla, badana de piel de ovino, plena flor, teñido de 1 mm. ( $\pm 0.2$ ) de espesor, tipo guante, curtido y acabado a la anilina correctamente. Con revestimiento interior de fibra látex, que cubra toda la planta para mayor confort, de 3 mm ( $\pm 0.2$ ) de espesor Antimicrobiana.	
<b>FALSA DE MONTAJE O PALMILLA</b>	Forrado con cuero todo el contorno de la palmilla, según imágenes de la muestra. 1. Retacón de fibra cartón piedra 2mm x 15cm ( $\pm 0.3$ ) 2. Falsa de cartón celulosa tejido no tejido de 2 mm 3. Retacón de fibra cartón 2 mm x 17.5cm ( $\pm 0.3$ ).	Absorción y eliminación de agua: Absorción: $> 0 = 35\%$ ; Eliminación $> 0 = 60\%$ . Espesor de 1.5 mm a 1.8 0mm
<b>CAMBRILLÓN METÁLICO</b>	Cambrera templada acerada.	

<b>TACO</b>	<p>ABS resina acrílica nitrilo; Altura: podrán solicitar tacos N° 3, 5, ó 7 a requerimiento del usuario; taco pintado forrado en cuero tipo madera.</p> <p>Para la muestra se presentará en taco N° 7.</p>
<b>ACABADO DE: Capellada, Costados y Talón</b>	<p>Con cremas naturales nutrientes, de brillo natural y suave al tacto, para su uso, mantenimiento y buena presentación.</p>
<b>ETIQUETAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etiqueta de talla, impreso en bajo relieve en la parte externa de firme altura de enfranje.</li> <li>• Etiqueta indicando el material de cuero y demás materiales del calzado en parte interna plantilla. <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Capellada: Cuero</li> <li>✓ Forro: Cuero</li> <li>✓ Plantilla: Cuero</li> <li>✓ Planta: Cuero</li> <li>✓ RUC: del Confeccionista</li> <li>✓ País de origen: Perú</li> </ul> </li> <li>• Etiqueta de marca del confeccionista en la parte central en la plantilla.</li> </ul> <p>Etiquetado con formativo para el consumidor (D.S .017-2004-PRODUCE) NTP (Norma Técnica Peruana).</p>
<b>PRESENTACIÓN</b>	<p>Cada par de calzados en su caja; Caja de cartón micro corrugado plastificado mate. Bolsa de material reciclable con diseños y asa.</p>



**CALZADO DAMAS INVIERNO  
MODELO 4**



PLANTA DE  
POLIURETANO EN  
NEGRO

COLOR MORO

## CARTERA DE VERANO - 2020

<b>DISEÑO</b>	<p>Elegante cartera de vestir, de cuero liso combinado con cuero liso charol, de un solo compartimiento, la cartera está conformada por 2 cortes principales (anterior y posterior), 2 cortes laterales y una base; lleva un aplicación de charol, según diseño adjunto, en la parte superior (boca de cartera) lleva una galleta con cierre metálico niquelado que une los 2 cortes posterior y anterior; en la parte interna lleva un bolsillo doble con ribete de cuero, para porta celular y porta documento; y en la parte posterior interna lleva un bolsillo interior con el contorno de cuero; lleva dos asas de mano tubulares en cuero liso charol, unidas al cuerpo con una lengüeta con aplicaciones metálicas doradas; la base llevara topes metálicos o "bidules" para evitar roce y desgaste del cuero o base; todo el cuerpo de la cartera esta reforzada con dunlopillo.</p>
---------------	---

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES	DESCRIPCION
<b>CUERPO:</b>	
Composición	Cuero napa, plena flor, liso, combinado con cuero charol liso, teñido y atravesado a la anilina,
Color	Azul, según imagen adjunta.
Espesor del corte	1.5 – 1.6 mm
Acabado	Suave
<b>FORRO:</b>	
Composición	100 % Poliéster
Tipo	Tafeta resistente a los desgarros con el logo del fabricante.
Color	azul.
<b>ACOLCHADO:</b>	
BASE	Micro poroso
	Espesor : 3.0 ± 0.2 mm
CARAS	Dunlopillo laminado

	Espesor: 3.0 ± 0.2 mm
<b>CIERRES:</b>	
Gareta	De color azul.
Cierre para la boca	Metálico niquelado, de 30 cm ± 0.2 mm
Tirador	Zamac Metálico niquelado
Cierre bolsillo externo	Metálico a tono del cuerpo
Tirador	Zamac metálico niquelado
Cierre bolsillo interno	Metálico niquelado, de 18 cm ± 0.2 mm
Tirador	Zamac Metálico niquelado
<b>ACCESORIOS METÁLICOS:</b>	
aplicaciones	Zamac (aleación metálica), color niquelado
Topes	Topes tipo "honguito"
<b>HILO</b>	
Composición	Nylon encerado y bandeado
Tipo	Nº 30/2

CONFECCIÓN	DESCRIPCIÓN
Compartimiento	Un solo compartimiento
<b>CUERPO ANTERIOR</b>	De un solo corte
Parte Superior (BOCA)	Los cortes están unidos al centro con cierre metálico de 30 cm ± 0.5 cm de largo, y tirador metálico
Parte frontal	Lleva una aplicación en cuero charol liso según diseño adjunto, con adornos metálicos niquelados.
Dimensiones	Lado paralelo superior: 30 ± 0.5 cm
	Lado paralelo inferior : 32 ± 0.5 cm
	Altura mayor: 27 ± 0.5 cm
<b>CUERPO POSTERIOR</b>	De un solo corte
Parte Superior	La misma de la parte anterior
Parte frontal	Lleva una aplicación en cuero charol liso según diseño adjunto, con adornos metálicos niquelados.
Dimensiones	La misma de la parte anterior

Bolsillo externo	Con cierre metálico de $18 \pm 0.3$ cm de largo, color del cuero principal, y tirador metálico.
<b>LATERALES</b>	De cuero charol liso a tono.
Dimensiones	Lado superior: $13.0 \text{ cm} \pm 0.2$
	Lado inferior : $13.0 \text{ cm} \pm 0.32$
	Alto: $21 \text{ cm} \pm 0.2$
<b>BOLSILLOS INTERNOS</b>	
Delantero parte interna	Bolsa de bolsillo de tela de forro de $18 \times 12.5 \pm 0.3$ cm
	Con cierre de nylon de $18 \pm 0.3$ cm de largo, color del cuero principal, y tirador metálico.
	Bordes de la boca del bolsillo reforzado con un ribete de cuero de $1.0 \pm 0.2$ cm x lado.
Posterior parte interna	Dos bolsillos divididos por dos costuras rectas
Porta documentos	Tipo parche de 12cm ancho x 12 cm alto $\pm 0.3$ , con la boca ribeteada con cuero de $2.0 \pm 0.3$ de ancho total.
Porta celular	Tipo parche de 10cm de ancho x 12 cm alto $\pm 0.3$ , con la boca ribeteada con cuero de $2.0 \pm 0.3$ de ancho total. Un lado del bolsillo con un fuelle de 0.5cm.
<b>BASE</b>	De cuero liso, con acolchado de micro poroso con 4 accesorios tipo "honguito" metálico niquelado.
	Lado mayor: $32.0 \pm 0.5$ cm
	Lado menor : $15.0 \pm 0.5$ cm
<b>ASAS</b>	Lleva 2 tipo de asas, de mano y otro larga regulable, en cuero charol liso del mismo tono del cuerpo
Asa de Mano	Redonda con driza forrada con cuero charol liso en el mismo tono del cuerpo, según diseño adjunto.
Dimensiones	Largo: $52 \pm 0.5$ cm
	Ancho: $4.5 \pm 0.2$ cm
	Driza: $\frac{1}{4}$ pulg
Asa Regulable	Plano, respuntado en su contorno, con accesorio de salida metálico, para regular el largo.
Dimensión	Largo: $110 \pm 1$ cm
	Ancho: $2 \pm 0.5$ cm

<b>ACABADO</b>	De calidad, costuras uniformes, piezas homogéneas, producto sin protuberancias y defectos a la vista, si presentación de residuos como pegamentos, hilos, etc.
Interior	Totalmente forrado
Acolchado	Toda el bolso
Etiqueta	Debe llevar una etiqueta interior indicando la composición o materiales utilizados en la cartera
<b>PRESENTACIÓN</b>	En bolsa protectora con el logo y/o marca estampada que lo identifique.

## CARTERA DE VERANO



## CARTERA DE INVIERNO - 2020

<b>DISEÑO</b>	<p>Elegante cartera de vestir de cuero floater combinado con cuero liso, de un solo compartimiento, la cartera está conformada por 2 cortes principales (anterior y posterior), 2 cortes laterales y una base; lleva un broche de ajuste en las partes laterales de la cartera, en la parte superior (boca del bolso) lleva una galleta con cierre metálico niquelado; en la parte interna lleva un bolsillo doble con ribete de cuero, para porta celular y porta documento; y en la parte posterior interna lleva un bolsillo interior con el contorno de cuero; lleva dos asas de mano tubulares en cuero liso, unidas al cuerpo con accesorios metálicos en color níquel; la base llevara topes metálicos o "bidoles" para evitar roce y desgaste del cuero o base; todo el cuerpo de la bolso esta reforzada con dunlopillo.</p>
---------------	---

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES	DESCRIPCIÓN
<b>CUERPO:</b>	
Composición	Cuero napa, plena flor tipo floater, teñido y atravesado a la anilina,
Color	Negro.
Espesor del corte	1.4 – 1.5 mm
Acabado	Suave
<b>FORRO:</b>	
Composición	100 % Poliéster
Tipo	Tafeta resistente a los desgarros con el logo del fabricante.
Color	Negro.
<b>ACOLCHADO:</b>	

BASE	Micro poroso
	Espesor : $3.0 \pm 0.2$ mm
CARAS	Dunlopillo laminado
	Espesor: $3.0 \pm 0.2$ mm
<b>CIERRES:</b>	
Cierre para la boca	Metálico niquelado, de $30 \text{ cm} \pm 0.2 \text{ mm}$
Cinta	Negro.
Tirador	Zamac Metálico niquelado
Cierre bolsillo interno	De Nylon a tono del cuerpo
Tirador	Zamac metálico niquelado
Cierre bolsillo posterior	Metálico niquelado, de $18 \text{ cm} \pm 0.2 \text{ mm}$
Tirador	Zamac Metálico niquelado.
<b>ACCESORIOS METÁLICOS:</b>	
Composición	Zamac (aleación metálica), color níquel
Salida de asa	cuadrada
Broche	Metálico de buena adhesión
Topes	Topes tipo "honguito"
<b>HILO</b>	
Composición	Nylon encerado y bandeado
Tipo	Nº 30/2

CONFECCION	DESCRIPCION
Compartimento	Un solo compartimiento
<b>CUERPO -ANTERIOR</b>	De 2 piezas de un solo corte.
Parte Superior (BOCA)	Los cortes están unidos al centro con una garetta de 20 cm de largo y 3 cm de ancho por lado, con cierre metálico de $30 \text{ cm} \pm 0.5 \text{ cm}$ de largo, y tirador metálico
Dimensiones	Lado paralelo superior: $33 \pm 0.5 \text{ cm}$
	Lado paralelo inferior : $35 \pm 0.5 \text{ cm}$
	Altura mayor: $27 \pm 0.5 \text{ cm}$
<b>CUERPO - POSTERIOR</b>	De un solo corte



Parte frontal	La misma de la parte anterior
Dimensiones	La misma de la parte anterior
Bolsillo externo	Con cierre metálico de $18 \pm 0.3$ cm de largo, color del cuero principal, y tirador metálico.
<b>LATERAL</b>	De forma rectangular de cuero tipo floater, lleva un broche de ajuste en ambas lados.
Dimensiones	Lado superior: $14.0 \pm 0.5$ cm
	Lado inferior : $14.0 \pm 0.5$ cm
	Alto: $27.0 \pm 0.5$ cm
<b>BASE</b>	Cuero el mismo del cuerpo; con acolchado micro poroso y con 4 accesorios tipo "honguito" metálico niquelado.
Dimensiones	Lado mayor: $35.0 \pm 0.5$ cm
	Lado menor : $14.0 \pm 0.5$ cm
<b>BOLSILLOS INTERNOS</b>	
Delantero parte interna	Bolsa de bolsillo de tela de forro de $18 \times 12.5 \pm 0.3$ cm
	Con cierre de nylon de $18 \pm 0.3$ cm de largo, color del cuero principal, y tirador metálico.
	Bordes de la boca del bolsillo reforzado con un ribete de cuero de $1.0 \pm 0.2$ cm x lado.
Posterior parte interna	Dos bolsillos divididos por dos costuras rectas
Porta documentos	Tipo parche de 12cm ancho x 12cm alto $\pm 0.3$ cm, con la boca ribeteada con cuero de $2.0 \pm 0.3$ cm de ancho total.
Porta celular	Tipo parche de 10cm de ancho x 12 cm alto $\pm 0.3$ cm, con la boca ribeteada con cuero de $2.0 \pm 0.3$ cm de ancho total. Un lado del bolsillo con un fuelle de 0.5cm.
<b>ASAS</b>	Lleva 2 tipo de asas, de mano y otro larga regulable, en cuero liso del mismo tono del cuerpo

Asa de mano	Redonda con driza forrada con cuero liso en el mismo tono del cuerpo. Lleva salidas metálico color níquel en los extremos, para unir al cuerpo. Los extremos del asa terminan en una lengüeta de forma rectangular, según diseño adjunto, para unión con la cartera mediante costura recta.
Dimensiones	Largo: $48 \pm 2$ cm (largo útil)
	Ancho: $4.5 \pm 0.2$ cm
	Driza: $\frac{1}{4}$ pulg
Asa Regulable	De cuero charol lizo, plano, pespuntado en todo su contorno con accesorio para regular el largo.
Dimensiones	Largo: $110 \pm 1$ cm (largo útil)
	Ancho: $2 \pm 0.5$ cm
<b>ACABADO</b>	De calidad, costuras uniformes, piezas homogéneas, producto sin protuberancias y defectos a la vista, si presentación de residuos como pegamentos, hilos, etc.
Interior	Totalmente forrado
Acolchado	Toda el bolso
Etiqueta	Debe llevar una etiqueta interior indicando la composición o materiales utilizados en la cartera
<b>PRESENTACIÓN</b>	En bolsa protectora con el logo y/o marca estampada que lo identifique.

# CARTERA DE INVIERNO

VISTA LADO LATERAL

VISTA FRONTAL



BROCHE DE  
AJUSTE  
LATERAL

## BILLETERA - 2020

<b>DISEÑO</b>	Billetera femenina de cuero anapado, de 2 cuerpos, según diseño adjunto; uno de los cuales se cierra con cierre metálico y el otro cuerpo con broche metálico tirador de cuero.
---------------	---

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES	DESCRIPCIÓN
<b>CUERO</b>	Anapado, plena flor, suave, de liso. Espesor : 1.2 mm a 1.4 mm
<b>COLOR</b>	Negro.
<b>VISTA EXTERNA</b>	De 2 compartimientos, uno cerrado con broche y el otro con cierre metálico niquelado, y tirador de cuero.
<b>FORRO</b>	Negro, bordado con el logo del fabricante.
<b>PESPUNTES</b>	Cosido con hilo al tono con el color del cuero y forro
<b>DIMENCIONES</b>	Largo: 19 cm. $\pm$ 0.2 mm. Ancho: 9.5 cm. $\pm$ 0.2 mm. Alto: 3 cm. $\pm$ 0.2 mm.
<b>COMPARTIMIENTO CON CIERRE METALICO</b>	2 bolsillos porta billetes, con forro
<b>COMPARTIMIENTO CON BROCHE METALICO</b>	8 bolsillos tarjeteros, 2 espacios porta billetes, y en la otra cara 2 bolsillos con mica y 2 bolsillos tarjeteros.
<b>MARCA</b>	Logo con la marca del confeccionista en la cara exterior principal de la billetera.
<b>ACABADOS</b>	Brillo natural y suave al tacto.
<b>PRESENTACIÓN</b>	En estuche o caja con la marca del confeccionista.

## BILLETERA PARA DAMAS

