

2.10

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA			
ACEITE LUBRICANTE SAE 30 PARA MOTOR MARINO DE 4 TIEMPOS			
1.-DESCRIPCIÓN GENERAL			
<p>Aceite mineral monogrado SAE 30 y TBN 30 para motores marinos diesel de 4 tiempos de velocidad media. De buena capacidad detergente, dispersante y protección contra el desgaste, Categoría API CF o superior.</p>			
Densidad @ 15 °C,Kg/L			
CARACTERISTICA	REQUISITO		METODO DE ENSAYO
	MIN	MAX	
Grado de Viscosidad SAE	30		
Viscosidad @40 °C, cSt	100		ASTM D445.
Viscosidad @100 °C, cSt	11	12	ASTM D445
Indice de Viscosidad	100		ASTM D2270
Punto de Inflamación, °C	210		ASTM D92
Punto de Fluidez, °C		-21	ASTM D97
Número de base, mgKOH/g	30		ASTM D2896
Densidad @ 15 °C,Kg/L	REPORTAR		ASTM D4052
Cenizas,sulfatadas,%peso	1.5		ASTM D874
Capacidad de transporte de carga (Prueba FZG)	11		IP 334 A/8.3/90



APROBADO TECNICAMENTE

